

## Maßtabelle zur Errechnung von Maßen bei Aluzargen - Blockzargen

Blockzargen - Profil 5.02a

ausgehend von Glastürmaßen

Glastürmaß - GM	benötigtes ZFM = GM + 7 mm	benötigte Maueröffnung = GM + 87 mm	Info / Bestellhinweis zu den Glastüren:
584 mm Breite	591 mm	671 mm	zählt zu Maßanfertigungen
709 mm Breite	716 mm	796 mm	Standard-Glasmaß
834 mm Breite	841 mm	921 mm	Standard-Glasmaß
959 mm Breite	966 mm	1.046 mm	Standard-Glasmaß
1.084 mm Breite	1.091 mm	1.171 mm	zählt zu Sondermaßanfertigungen (auf Anfrage)
Glastürmaß - GM	benötigtes ZFM = GM + 11 mm	benötigte Maueröffnung = GM + 51 mm	Info / Bestellhinweis zu den Glastüren:
1.972 mm Höhe	1.983 mm	2.023 mm	Standard-Glasmaß
2.097 mm Höhe	2.108 mm	2.148 mm	Standard-Glasmaß

Blockzargen - Profil 5.02a

ausgehend von Standard - Maueröffnungen

Maueröffnung - LiM	ergibt ZFM = LiM - 80 mm	ergibt Glastürmaß = LiM - 87 mm	Info / Bestellhinweis zu den Glastüren:
635 mm Breite	555 mm	548 mm	zählt zu Maßanfertigungen
760 mm Breite	680 mm	673 mm	zählt zu Maßanfertigungen
885 mm Breite	805 mm	798 mm	zählt zu Maßanfertigungen
1.010 mm Breite	930 mm	923 mm	zählt zu Maßanfertigungen
1.135 mm Breite	1.055 mm	1.048 mm	zählt zu Sondermaßanfertigungen (auf Anfrage)
Maueröffnung - LiM	ergibt ZFM = LiM - 40 mm	ergibt Glastürmaß = LiM - 51 mm	Info / Bestellhinweis zu den Glastüren:
2.005 mm Höhe	1.965 mm	1.954 mm	zählt zu Maßanfertigungen
2.130 mm Höhe	2.090 mm	2.079 mm	zählt zu Maßanfertigungen